

Estensioni e modificazioni della versione software 76

Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

Rielaborazione e aggiunta di dati

Alfa Romeo

Codice d'errore	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parametri	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Attuatore	(Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Codifica	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Codificare la pressione pneumatici obbligatoria
Regolazione di base	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Resettare il modo di collisione (Alfa Romeo Giulietta (940), 940): Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Codice d'errore

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

Parametri

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi A1, GB), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

Attuatore

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

Codifica

(Audi A1, GB):
Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente di parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Audi A3, 8V):
Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Sostituire il faro/il modulo di potenza, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Audi A3, 8Y):
Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A6, 4A):
Codificare l'alternatore starter, Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi A8, 4N):
Codificare l'alternatore starter, Codificare il modulo portellone, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi Q2, GA):
Codificare il modulo portellone, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi Q3, F3):
Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Audi Q4 e-tron, F4):
Codificare il sensore pioggia/luce

(Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):
Codificare l'alternatore starter, Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi Q8 e-tron, GE):
Codificare il modulo portellone, Registrare la batteria, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi RS3, 8Y):

| Regolazione di base

Disattivare/attivare il gancio di traino, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Audi S3, 8Y):

Codificare il modulo portellone, Codificare il riconoscimento del rimorchio

(Audi TT, FV):

Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Audi A1, GB):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Adattare la griglia del radiatore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Audi A3, 8L):

Inizializzare la valvola EGR

(Audi A3, 8V):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Controllo elettronico dello smorzamento, Resettare i valori di apprendimento del sistema di additivo di urea, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di

sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Adattare il sistema di additivo di urea, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Audi A3, 8Y):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Modificare il tipo di trazione, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il

cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi A4, 8W):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Resetta i valori di apprendimento del sistema di additivo di urea, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Resettare il messaggio di avviso del sistema AdBlue, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare l'attuatore della copertura vano bagagli, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi A5, F5):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del

differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare l'attuatore della copertura vano bagagli, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Azzerare i valori di apprendimento del filtro di post trattamento dei gas di scarico, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Audi A6, 4A):

Adattare il sistema di profumazione, Resettare il contattore di perdite del refrigerante, Sbloccare/bloccare l'asse posteriore sterzante, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare il radar angolare anteriore, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro

antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Azzerare i valori di apprendimento del filtro di post trattamento dei gas di scarico, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Audi A7, 4K), (Audi A7, F2), (Audi S4, 8W), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi S8, 4N):

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt

(Audi A8, 4N):

Adattare il sistema di profumazione, Resettare il contattore di perdite del refrigerante, Sbloccare/bloccare l'asse posteriore sterzante, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare il radar angolare anteriore, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare

la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi Q2, GA):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Audi Q3, F3):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli

adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema aditivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Audi Q4 e-tron, F4):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resettare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento

(Audi Q5, FY):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del

climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi Q7, 4M):

Adattare il sistema di profumazione, Resettare il contattore di perdite del refrigerante, Sbloccare/bloccare l'asse posteriore sterzante, Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare il radar angolare anteriore, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Eseguire dei lavori di manutenzione sul circuito refrigerante, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare l'attuatore della copertura vano bagagli, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi Q8, 4M):

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Spurgare il circuito di raffreddamento

(Audi Q8 e-tron, GE):

Adattare il sistema di profumazione, Resettare il contattore di perdite del refrigerante, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Adattare la griglia del radiatore 1, Adattare la griglia del radiatore 2, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del

sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare il radar angolare anteriore, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire dei lavori di manutenzione sul circuito refrigerante, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare l'attuatore della copertura vano bagagli, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Audi RS Q3, F3):

Inizializzare l'alternatore

(Audi RS3, 8Y):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi RS5, F5):

Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi

(Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):

Adattare il sistema di profumazione, Resettare il contattore di perdite del refrigerante, Sbloccare/bloccare l'asse posteriore sterzante, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Sbloccare/bloccare la sospensione attiva, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Controllare la batteria di emergenza del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare il radar angolare anteriore, Inizializzare il sensore di pressione olio/sensore di temperatura olio del differenziale asse posteriore, Riempire/rabboccare il

differenziale asse posteriore, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Chiudere i contattori di ricarica della batteria 48 V, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare la posizione normale della regolazione di livello, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Audi S3, 8Y):

Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare

(Audi S5, F5):

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Regolazione dei fari

(Audi TT, FV):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Controllo elettronico dello smorzamento, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Adattare la griglia del radiatore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Inizializzare l'alternatore, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

Reset manutenzione	(Audi TT, FV), (Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi RS3, 8Y), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)
Funzione di prova	(Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi RS3, 8Y), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB)

BMW

Codice d'errore	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)
Parametri	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)
Attuatore	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT),

Codifica

(BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11)

(BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 31BX), (BMW X1, U11):
Registrare la batteria

(BMW 3 Ser., E91):
Registrare la batteria, Programmare il telecomando radiocomandato, Codifica iniettore, Codificare il regime del minimo

(BMW 3 Ser., G20), (BMW 3 Ser., G21):
Registrare la batteria, Codifica iniettore

(BMW 5 Ser., XL11), (BMW X1, F48):
Registrare la batteria, Codificare il regime del minimo

(BMW 5 Ser., 31BK):
Registrare la batteria, Codificare il regime del minimo, Attivare/disattivare il modo trasporto

(BMW X4, G02):
Registrare la batteria, Codifica iniettore, Codificare il regime del minimo, Attivare/disattivare il modo trasporto

Regolazione di base

(BMW 1 Ser., 1U51), (BMW 1 Ser., 1E51), (BMW 2 Ser., 2G31), (BMW 2 Ser., 2N41), (BMW 3 Ser., 8B11), (BMW 3 Ser., 8H51), (BMW 3 Ser., 8T31), (BMW 4 Ser., 4Y21), (BMW 4 Ser., 8S71), (BMW 4 Ser., 4E51), (BMW 5 Ser., 5C31), (BMW X4, XW31):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Resettare i valori di adattamento del motore, Spurgare il sistema frenante

(BMW 1 Ser., 7M71):
Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Resettare i valori di adattamento del motore

(BMW 1 Ser.,):
Sostituire il fluido per freni, Regolare la pressione olio massima, Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Resettare il modo di collisione, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Resettare i valori di adattamento del motore, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Calibrare la telecamera frontale

(BMW 2 Ser., 11AM), (BMW 2 Ser., 2A51), (BMW 2 Ser., 2E71), (BMW X3, WY11), (BMW X5, KT41):
Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Spurgare il sistema frenante

(BMW 2 Ser., F87), (BMW 7 Ser., F03):
Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile

(BMW 2 Ser., 41CM):

Resettare i valori di adattamento del motore

(BMW 2 Ser., 31BX):

Resettare il modo di collisione, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare il sensore pioggia/luce

(BMW 3 Ser., E91):

Inizializzare la resistenza di classificazione del distributore di coppia, Rigenerare il filtro antiparticolato, Sostituzione filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Inizializzare manualmente il controllo pressione pneumatici, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Inizializzare il sensore di pressione freno, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina della rete di bordo, Resettare la centralina del modulo vano piedi, Resettare la centralina del modulo di controllo sul padiglione, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Resettare i valori di apprendimento degli attuatori delle valvole swirl, Resettare i valori di apprendimento del regolatore di pressione carburante, Spurgare il sistema carburante, Adattare il sensore posizione N, Resettare i valori di apprendimento dopo la sostituzione del distributore di coppia, Cancellare l'elenco dei dispositivi Bluetooth memorizzati, Resettare la centralina, Resettare la centralina del tettuccio scorrevole/ sollevabile, Spurgare il sistema ABS/ESC, Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio, Inizializzare i componenti EGS (gestione elettronica del cambio automatico), Azzerare il cambio dell'olio EGS, Adattamento alzacristalli, Inizializzare le candele ad incandescenza, Mettere in servizio il servosterzo dinamico, Resettare il contatore di errori del bloccasterzo elettronico (dopo sostituzione), Regolare i fari a xenon., Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Inizializzare manualmente il tettuccio apribile/a sollevamento, Riattivare l'uscita centralina dopo cortocircuito, Riavviare la centralina del cambio di velocità, Inizializzare l'immobilizzatore

(BMW 3 Ser., F80), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., F04), (BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61), (BMW X5, F85), (BMW X6, F86), (BMW X6, F86):

Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Spurgare il sistema frenante

(BMW 3 Ser., G20):

Inizializzare il sensore pioggia, Adattare la regolazione del regime di commutazione, Resettare la variante di equipaggiamento, Mettere il veicolo in modo sleep., Attivare la posizione di montaggio delle valvole di distribuzione dell'aria, Sbloccare il riscaldamento supplementare elettrico, Svuotare/riempire il circuito del liquido di raffreddamento,

Regolare l'asta di regolazione della pressione di sovralimentazione, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Inizializzare la sospensione pneumatica, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Mettere in servizio lo sterzo, Alternatore starter 48 V - Resettare la modalità di montaggio, Regolare la pressione olio massima, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Inizializzare la valvola gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Resettare i valori di adattamento motronic (DME), Resettare l'adattamento della miscela, Inizializzare il sensore di marcia, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante, Attivare la pompa carburante, Azzerare l'adattamento della ruota fonica, Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità, Resettare i valori di adattamento del motore, Calibrare il sensore radar, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Calibrare la telecamera frontale, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare il sensore di accelerazione, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°

(BMW 3 Ser., G21):

Inizializzare il sensore pioggia, Rigenerare il filtro antiparticolato, Mettere il veicolo in modo sleep., Attivare la posizione di montaggio delle valvole di distribuzione dell'aria, Sbloccare il riscaldamento supplementare elettrico, Svuotare/riempire il circuito del liquido di raffreddamento, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Inizializzare la sospensione pneumatica, Disattivare il modo di manutenzione della centralina SCR, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Mettere in servizio lo sterzo, Sostituire dei componenti del sistema AdBlue, Mettere in servizio il sistema serbatoio AdBlue, Alternatore starter 48 V - Resettare la modalità di montaggio, Resettare i valori di adattamento del sistema di raffreddamento EGR, Sostituzione filtro antiparticolato, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Spurgare il sistema carburante, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare le candele ad incandescenza, Inizializzare il

compressore del climatizzatore, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante , Spurgare il circuito di raffreddamento, Azzerare l'adattamento della ruota fonica, Azzerare i valori di apprendimento del post trattamento dei gas di scarico, Calibrare il sensore radar, Calibrare la telecamera frontale, Sostituire il catalizzatore ad accumulo NOx, Attivare la posizione di montaggio della valvola EGR, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare l'offset angolare tra albero motore e albero a camme, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°

(BMW 4 Ser., 71AP), (BMW 4 Ser., 51AT):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del motore

(BMW 4 Ser., 31AW):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità

(BMW 4 Ser., 81AZ), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98):

Spurgare il sistema frenante

(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., 6F11), (BMW 6 Ser., LX31), (BMW 7 Ser., F01), (BMW 7 Ser., YE81), (BMW X6, KV41):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Spurgare il sistema frenante

(BMW 5 Ser., MX51):

Mettere il veicolo in modo sleep., Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Inizializzare la sospensione pneumatica, Attivare l'asse posteriore direzionale, Correggere il limite di usura delle pastiglie del freno, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Attivare il >Modo allineamento ruote< dell'asse posteriore sterzante, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Azzerare i valori di apprendimento, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Adattamento alzacristalli, Mettere in servizio il servosterzo dinamico, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Resettare i valori di adattamento del motore, Calibrare l'assistente per visione notturna, Configurare il display di proiezione, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Calibrare la telecamera frontale, Resettare il modo trasporto, Regolare i fari per illuminazione mirata, Spurgare il sistema frenante, Test di inversione delle tubazioni del freno, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Inizializzare l'attuatore del

faro, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°, Inizializzare il freno di stazionamento

(BMW 5 Ser., JD71):

Inizializzare il sensore pioggia, Mettere il veicolo in modo sleep., Attivare la posizione di montaggio delle valvole di distribuzione dell'aria, Sbloccare il riscaldamento supplementare elettrico, Inizializzare la differenza minima della quantità di iniezione degli iniettori, Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Regolare l'asta di regolazione della pressione di sovralimentazione, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Inizializzare la sospensione pneumatica, Mettere in servizio lo sterzo, Alternatore starter 48 V - Resettare la modalità di montaggio, Attivare il >Modo allineamento ruote< dell'asse posteriore sterzante, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Inizializzare la valvola gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Resettare l'adattamento della miscela, Sostituire l'olio cambio automatico, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante, Definire di nuovo l'assegnazione delle valvole di distribuzione aria, Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria, Attivare la pompa carburante, Azzerare l'adattamento della ruota fonica, Resettare i valori di adattamento del motore, Calibrare l'assistente per visione notturna, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Calibrare il sensore radar, Calibrare la telecamera frontale, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità, Spurgare il sistema frenante, Test di inversione delle tubazioni del freno, Inizializzare il sensore di accelerazione, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Eseguire l'aggiustamento del sensore di pressione interna del serbatoio, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Inizializzare le frecce direzionali anteriori, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°

(BMW 5 Ser., G31):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Spurgare il sistema frenante

(BMW 5 Ser., G60):

Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Calibrare la telecamera frontale

(BMW 5 Ser.,):

Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Attivare l'impianto frenante SBC dopo la sostituzione dei ceepi/delle pastiglie del freno., Calibrare la telecamera frontale

(BMW 6 Ser., JX21), (BMW 7 Ser., 7C01), (BMW 7 Ser., G12), (BMW X3, UZ31):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Spurgare il sistema frenante

(BMW 7 Ser., G70):

Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare il sensore radar, Calibrare la telecamera frontale

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):

Inizializzare la valvola gas di scarico, Spurgare il sistema frenante

(BMW i3, 1Z41):

Azzerare i valori di riferimento, Mettere il veicolo in modo sleep., Svuotare/riempire il circuito del liquido di raffreddamento, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Inizializzare le chiavi preprogrammate, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Calibrare la telecamera frontale, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità, Spurgare il sistema frenante, Test di inversione delle tubazioni del freno, Mettere fuori tensione il veicolo ibrido/elettrico, Inizializzare l'attuatore del faro, Inizializzare le frecce direzionali anteriori, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°

(BMW iX, 31CF):

Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Calibrare la telecamera frontale

(BMW X1, F48):

Azzerare i valori di riferimento, Adattare la regolazione del regime di commutazione, Resettare la variante di equipaggiamento, Mettere il veicolo in modo sleep., Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Regolare l'asta di regolazione della pressione di sovralimentazione, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Resettare i valori di adattamento dopo la sostituzione dell'olio per cambio, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Inizializzare il

senso angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Inizializzare la valvola gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Inizializzare il cofano posteriore, Resettare i valori di adattamento motronic (DME), Adattamento alzacristalli, Spurgare il cambio, Resettare l'adattamento della miscela, Inizializzare il sensore di marcia, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante, Definire di nuovo l'assegnazione delle valvole di distribuzione aria, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Attivare la pompa carburante, Azzerare l'adattamento della ruota fonica, Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Inizializzare le chiavi preprogrammate, Configurare il display di proiezione, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Calibrare la telecamera frontale, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Spurgare il sistema frenante, Test di inversione delle tubazioni del freno, Inizializzare il sensore di accelerazione, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Inizializzare l'attuatore del faro, Inizializzare le frecce direzionali anteriori, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°

(BMW X1, U11):

Inizializzare la centralina della gestione elettronica di stabilità, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Resettare i valori di adattamento del motore, Calibrare il sensore radar, Calibrare la telecamera frontale

(BMW X2, YK91):

Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Spurgare il sistema frenante

(BMW X4, 4M31):

Azzerare i valori di riferimento, Inizializzare il sensore pioggia, Mettere il veicolo in modo sleep., Attivare la posizione di montaggio delle valvole di distribuzione dell'aria, Sbloccare il riscaldamento supplementare elettrico, Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Regolare l'asta di regolazione della pressione di sovralimentazione, Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico, Inizializzare la sospensione pneumatica, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Alternatore starter 48 V - Resettare la modalità di montaggio, Sostituzione filtro antiparticolato, Inizializzare il sistema di alzata variabile delle valvole, Resettare i valori di

	<p>adattamento del distributore di coppia, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare la centralina, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Resettare i valori di apprendimento della centralina del cambio, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare/riempire il sistema di sospensione pneumatica, Resettare l'adattamento della miscela, Sostituire l'olio cambio automatico, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Inizializzare il compressore del climatizzatore, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante, Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria, Azzerare l'adattamento della ruota fonica, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Calibrare il sensore radar, Calibrare la telecamera frontale, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità, Spurgare il sistema frenante, Test di inversione delle tubazioni del freno, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Inizializzare le frecce direzionali anteriori, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°</p> <p>(BMW X5, G05), (BMW X6, G06), (BMW X7, G07): Inizializzare la valvola gas di scarico</p> <p>(BMW Z4, HF11): Sostituire l'olio cambio automatico, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità</p>
Reset manutenzione	(BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW X1, U11)
Funzione di prova	(BMW X2, YK11), (BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser.,), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser.,), (BMW iX, 31CF), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)
Chevrolet/Daewoo	
Parametri	(Chevrolet/Daewoo Volt, GMC)
Citroen	
Codice d'errore	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)
Parametri	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)

Attuatore	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Codifica	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Codificare le centraline
Regolazione di base	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Rigenerare il catalizzatore DeNOx
Cupra	
Codice d'errore	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Parametri	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Attuatore	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Codifica	<p>(Cupra Ateca, KB): Codificare il modulo portellone, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto</p> <p>(Cupra Ateca, KH): Codificare il modulo portellone, Codificare l'assistente al parcheggio, Sincronizzare il telecomando</p> <p>(Cupra Born, K1): Codificare il sensore pioggia/luce</p> <p>(Cupra Formentor, KM): Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto</p> <p>(Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP): Registrare la batteria, Attivare/disattivare il modo trasporto</p>
Regolazione di base	(Cupra Ateca, KB): Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Sbloccaggio riscaldamento

supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Inizializzare l'alternatore, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Cupra Ateca, KH):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Cupra Born, K1):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resettare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Attivazione CSM, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento

(Cupra Formentor, KM):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Modificare il tipo di trazione, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante,

Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Controllare e sostituire l'olio per il cambio a doppia frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Cupra Leon, KL):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Cupra Terramar, KP):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

Reset manutenzione	(Cupra Ateca, KH), (Cupra None, KR), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Funzione di prova	(Cupra Formentor, KM)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

DS Automobiles

Codice d'errore	(DS Automobiles DS4-II, F)
------------------------	----------------------------

Fiat

Codice d'errore	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500 (332), 332), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Parametri	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Attuatore	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)
Codifica	(Fiat Doblo (152/263), 263): Codificare il gancio di traino, Codifica iniettore, Disattivare il modo trasporto, Codificare la pressione pneumatici obbligatoria (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Codificare la pressione pneumatici obbligatoria (Fiat Scudo (270), 270): Codificare la centralina della rete di bordo, Programmare il telecomando, Codificare l'altezza di riferimento, Codifica iniettore, Codifica chiave (Fiat Scudo (506/507), 506): Codificare il gancio di traino, Registrare la batteria, Codifica iniettore, Codificare il sistema di controllo abitacolo, Codificare l'allarme sonoro, Codifica chiave, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare il VIN
Regolazione di base	(Fiat 500 (332), 332): Resettare il modo di collisione (Fiat 500X (334), 334): Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio

(Fiat Aegea (356), 356):

Resettare i valori di apprendimento dell'iniettore additivo di urea, Sostituire il sensore di pressione AdBlue, Spurgare il sistema AdBlue, Sostituire la valvola di dosaggio AdBlue, Sostituire la pompa additivo di urea, Sostituire il serbatoio AdBlue, Sostituire il tubo AdBlue, Resettare i valori di apprendimento del sistema serbatoio additivo di urea, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Resettare i valori di apprendimento della pompa additivo di urea

(Fiat Doblo (152/263), 263):

Resettare i valori di apprendimento dell'iniettore additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare il contatore di surriscaldamento dell'alternatore, Inizializzare il sensore di temperatura dopo il catalizzatore SCR, Inizializzare il sensore alta pressione carburante, Sostituire il sensore di pressione AdBlue, Spurgare il sistema AdBlue, Sostituire la valvola di dosaggio AdBlue, Sostituire la pompa additivo di urea, Sostituire il serbatoio AdBlue, Sostituire il tubo AdBlue, Resettare i valori di apprendimento del sistema serbatoio additivo di urea, Sostituzione filtro antiparticolato, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Resettare i valori di adattamento dei dispositivi ausiliari/dei sistemi, Attivare la pompa carburante, Adattamento sonda Lambda, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Inizializzare il sensore di temperatura prima del catalizzatore SCR, Resettare i valori di apprendimento della pompa additivo di urea, Inizializzare la valvola EGR alta pressione, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici

(Fiat Scudo (270), 270):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Sostituire il serbatoio dell'additivo di rigenerazione, Sostituzione filtro antiparticolato, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Spurgare la pompa/il tubo dell'additivo di rigenerazione, Sostituire lo scambiatore di calore EGR, Sostituire il collettore di scarico, Sostituire la testata., Sostituire il sensore di pressione differenziale, Inizializzazione pompa ad alta pressione, Adattamento sonda Lambda, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare l'arresto della valvola di aria di alimentazione, Sostituire/riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Spurgo speciale, Azzerare i valori di apprendimento del turbocompressore variabile, Aumentare/ridurre la pressione del chassis, Sostituire il sensore di pressione carburante, Adattare il sistema di additivo di urea

	<p>(Fiat Scudo (506/507), 506): Rigenerare il filtro antiparticolato, Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza, Spurgare il sistema ABS/ESC, Inizializzare la valvola EGR, Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il sistema DeNOx, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il livello di carburante, Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Uscire dal modo ECO, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Attivare la funzione start/stop, Sostituire i componenti del cambio di velocità, Montare/smontare la leva del cambio, Inizializzare l'attuatore del cambio marcia, Calibrare la centralina della telecamera, Sostituire dei componenti del motore, Sostituire i componenti del freno</p> <p>(Fiat Talento (296), 296): Rigenerare il filtro antiparticolato</p> <p>(Fiat Tipo (356), 356): Resettare i valori di apprendimento dell'iniettore additivo di urea, Sostituire il sensore di pressione AdBlue, Spurgare il sistema AdBlue, Sostituire la valvola di dosaggio AdBlue, Sostituire la pompa additivo di urea, Sostituire il serbatoio AdBlue, Sostituire il tubo AdBlue, Resettare i valori di apprendimento del sistema serbatoio additivo di urea, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Resettare i valori di apprendimento della pompa additivo di urea</p> <p>(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)</p> <p>(Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (506/507), 506)</p> <p>(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)</p>
Reset manutenzione	
Funzione di prova	
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	

Ford

Codice d'errore	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Parametri	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
Codifica	(Ford Fiesta 06, JA8):

| Regolazione di base

Codifica iniettore

(Ford Fiesta 06, JA8):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgare il sistema ABS/ESC, Adattamento MMA, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Inizializzare il sensore di pressione freno, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Inizializzare il sistema ABS/ESC, Regolare il gioco del freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante, Azzerare i valori di apprendimento del compressore clima, Azzerare i valori di apprendimento della valvola del collettore di aspirazione, calibrazione sensore angolo sterzata, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Correggere la marcia rettilinea, Resettare i valori di temperatura dei gas di scarico, Azzerare i valori di apprendimento del turbocompressore variabile, Inizializzare il modulo sensore batteria, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale

(Ford Fiesta 07, JJH):

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento della bassa pressione del carburante, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ad alta pressione, Resettare i valori di apprendimento del modulo interfaccia, Resettare i valori di adattamento del sensore antiparticolato, Adattamento turbocompressore, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della valvola del collettore di aspirazione, Inizializzare la centralina del motore, Adattare il sensore angolo albero motore, Inizializzare i sensori di pressione pneumatici, Attivare i sensori pressione pneumatici, Inizializzare il modulo sensore batteria, Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia

(Ford Fiesta 08, JJH):

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento della bassa pressione del carburante, Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ad alta pressione, Resettare i valori di apprendimento del modulo interfaccia, Resettare i valori di adattamento del sensore antiparticolato, Adattamento turbocompressore, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della valvola del collettore di aspirazione, Resettare il contatore delle accensioni irregolari e dei battiti,

<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="102 369 790 560"> Reset manutenzione <li data-bbox="102 560 790 750"> Funzione di prova <p data-bbox="102 750 790 795">Honda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="102 795 790 985"> Codice d'errore <li data-bbox="102 985 790 1176"> Parametri 	<p data-bbox="790 369 1482 560">Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare la centralina del motore, Adattare il sensore angolo albero motore, Inizializzare i sensori di pressione pneumatici, Attivare i sensori pressione pneumatici, Inizializzare il modulo sensore batteria, Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia</p> <p data-bbox="790 560 1482 1176">(Ford Kuga 02, DM2): Spurgare il sistema ABS/ESC, Inizializzare l'impianto tergicristalli, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Regolare i fari a xenon., Resettare il contatore delle accensioni irregolari e dei battiti, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare i sensori di pressione pneumatici, Attivare i sensori pressione pneumatici, Disattivare il modo di collisione, Correggere la marcia rettilinea, Inizializzare il sensore di posizione dello sterzo, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Disattivare il modo trasporto, Inizializzare il modulo sensore batteria, Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare il sistema di allarme di collisione</p> <p data-bbox="790 1176 1482 1344">(Ford Ranger 06,): Attivare/disattivare il modo di manutenzione del sistema frenante, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare il modulo sensore batteria, Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia</p> <p data-bbox="790 1344 1482 1444">(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)</p> <p data-bbox="790 1444 1482 1523">(Ford Kuga 02, DM2)</p>
	<p data-bbox="790 1523 1482 1624">(Honda Civic, FK), (Honda Jazz, GR3)</p> <p data-bbox="790 1624 1482 1724">(Honda Civic, FK)</p>

Attuatore	(Honda Civic, FK)
Regolazione di base	(Honda Civic, FK): Resettare i valori di adattamento dell'assistente frenata di emergenza, Calibrazione statica del radar, Portare il freno di stazionamento in posizione di montaggio/smontaggio., Resettare i valori della corrente di scarica della batteria, Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità, Calibrare la centralina della telecamera (Honda Jazz, GR3): Calibrare la centralina della telecamera

Hyundai

Codice d'errore	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Parametri	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
Attuatore	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Kona, OS)
Codifica	(Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE): Codificare le valvole ruota (Hyundai Kona, OS): Registrare il sensore radar posteriore, Codificare lo sterzo, Codificare le valvole ruota, Codificare l'unità radar del sistema di avvertimento della distanza (Hyundai Santa Fe, DM): Codifica iniettore, Adattare il servosterzo dopo la sostituzione, Codificare la centralina del servosterzo, Codificare le valvole ruota (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM): Sostituire la telecamera anteriore, Codifica iniettore, Adattare il servosterzo dopo la sostituzione, Codificare la centralina del servosterzo, Codificare le valvole ruota, Codificare l'unità radar del sistema di avvertimento della distanza (Hyundai Tucson, TL): Codificare le valvole ruota, Codificare l'unità radar del sistema di avvertimento della distanza
Regolazione di base	(Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, OS): Inizializzare il sensore di pressione freno (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE):

Calibrazione dinamica del radar, Resettare il profilo di guida, Inizializzare il sensore di posizione del rotore, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Sostituire la batteria per avviamento elettrico, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera

(Hyundai ix35, EL):

Resettare i valori di apprendimento del sistema EGR inferiore

(Hyundai Kona, OS):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Calibrazione statica del radar, Sostituzione filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di pressione freno, Spurgare il sistema ABS/ESC, Programmare il sistema della frizione, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Configurare il display di proiezione, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Hyundai Santa Fe, DM):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Spurgare il sistema carburante, Inizializzare il sensore di coppia, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Eseguire il test di compressione, Calibrare la luce dinamica in curva, Calibrare il radar e la telecamera, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera, Sostituire dei componenti del motore

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):

Inizializzare il modulo pompa AdBlue, Inizializzare l'iniettore AdBlue, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Inizializzare il serbatoio additivo AdBlue, Calibrazione dinamica del radar, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Spurgare il cambio, Inizializzare il cambio di velocità, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Spurgare il distributore di coppia, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera

(Hyundai Santa Fe, TM):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il modulo pompa AdBlue, Inizializzare l'iniettore AdBlue, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Riempire/

	<p>spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Inizializzare il serbatoio additivo AdBlue, Calibrazione dinamica del radar, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Inizializzare la valvola EGR, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Sostituzione filtro antiparticolato, Adattamento MMA, Spurgare il sistema carburante, Inizializzare la valvola a farfalla, Spurgare il cambio, Adattare il sensore del pedale dell'acceleratore, Inizializzare il cambio di velocità, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Adattamento sonda Lambda, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Spurgare il distributore di coppia, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Sostituire il sensore di pressione carburante, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Hyundai Tucson, TL): Rigenerare il filtro antiparticolato, Calibrazione dinamica del radar, Sostituzione filtro antiparticolato, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Programmare il sistema della frizione, Inizializzare il cofano posteriore, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Spurgare il sistema frenante, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera</p>
Reset manutenzione	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Kona, OS)
Funzione di prova	(Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE)

Jaguar

Codice d'errore	(Jaguar E-Pace, X540)
Parametri	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar E-Pace, X540)
Attuatore	(Jaguar E-Pace, X540)
Codifica	(Jaguar E-Pace, X540): Registrare la batteria, Codifica iniettore, Codificare il sistema di controllo pressione pneumatici

| **Regolazione di base**

(Jaguar E-Pace, X540):

Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione, Inizializzare il sensore pioggia, Rigenerare il filtro antiparticolato, Calibrazione dinamica del radar, Inizializzazione del modo di avviamento elettrico., Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Sostituzione filtro antiparticolato, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Resettare i valori di apprendimento valvole swirl, Adattamento alzacristalli, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante, Resettare la spia di controllo "Presenza di acqua nel carburante", Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del motore, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Sostituire la pompa di prealimentazione di carburante, Adattare il tettuccio apribile/ a sollevamento, Inizializzare il sistema SCR, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare la quantità di iniezione, Inizializzare il sistema di aspirazione, Calibrare la centralina della telecamera

(Jaguar F-Pace, X761):

Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico

| **Reset manutenzione**

(Jaguar E-Pace, X540)

| **Funzione di prova**

(Jaguar E-Pace, X540)

Jeep

| **Codice d'errore**

(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)

| **Parametri**

(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Compass (MP), MP)

| **Codifica**

(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV):
Codificare l'allarme sonore cintura di sicurezza, Disattivare il modo trasporto

| **Regolazione di base**

(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP):
Inizializzare il freno di stazionamento, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Calibrare la centralina della telecamera

(Jeep Compass (MV), MV):

Reset valori di adattamento sistema di controllo elettroidraulico valvola , Adattamento iniettore, Inizializzare la posizione dell'albero motore/albero a camme, Inizializzare

	<p>il freno di stazionamento, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Resettare i valori di adattamento del motore, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Jeep Renegade (BU), BU): Adattare il sensore regime motore/la fasatura del motore</p>
<p> Reset manutenzione</p>	<p>(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)</p>
<p> Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management</p>	<p>(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)</p>

Kia

<p> Codice d'errore</p>	<p>(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)</p>
<p> Parametri</p>	<p>(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)</p>
<p> Attuatore</p>	<p>(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL)</p>
<p> Codifica</p>	<p>(Kia Sportage, NQ5): Registrare il sensore radar posteriore, Registrare la batteria supplementare, Codificare le valvole ruota</p> <p>(Kia Sportage, QL): Codificare il servosterzo, Codificare le valvole ruota, Codificare l'unità radar del sistema di avvertimento della distanza</p>
<p> Regolazione di base</p>	<p>(Kia Carens, RP), (Kia Carens, UN), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Optima, TF), (Kia Rio, UB), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Soul, AM), (Kia Soul, AM), (Kia Venga, YN), (Kia Venga, YN): Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale</p> <p>(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Soul, SK3): Inizializzare il sensore angolo di sterzata</p> <p>(Kia Cee'd / Pro Cee'd, ED): Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla, Rigenerare il filtro antiparticolato, Sostituzione filtro antiparticolato, Adattamento MMA, Resettare i valori di apprendimento valvole swirl, Inizializzare la valvola EGR, Inizializzazione sensore pressione Rail, Adattamento sonda Lambda, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale</p> <p>(Kia Niro, DE), (Kia Niro, DE):</p>

| **Reset manutenzione**

| **Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM)** diagnosticabile solo con Cyber Security Management

Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento

(Kia Optima, JF), (Kia Optima, JF):

Spurgare il circuito di raffreddamento

(Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS):

Resettare i valori di apprendimento valvole swirl, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale

(Kia Sportage, NQ5):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento del distributore di coppia, Calibrazione statica del radar, Inizializzare il sensore di posizione del rotore, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Sostituire la batteria per avviamento elettrico, Inizializzare la pompa elettrica olio per cambio, Resettare i valori di adattamento della leva del cambio, Sostituzione filtro antiparticolato, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare il sensore di pressione freno, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Programmare il sistema della frizione, Inizializzare il cofano posteriore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Spurgare il distributore di coppia, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Kia Sportage, QL):

Calibrazione dinamica del radar, Inizializzare il cofano posteriore, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Kia Sportage, SL):

Inizializzare la valvola EGR, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale

(Kia Stinger, CK), (Kia Stinger, CK):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Sostituzione filtro antiparticolato, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento

(Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)

(Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sportage, NQ5)

Land-Rover

Codice d'errore	(Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)
Parametri	(Land-Rover Defender-III, L663)
Codifica	(Land-Rover Defender-III, L663): Registrare la batteria
Regolazione di base	(Land-Rover Defender-III, L663): Inizializzare il sensore pioggia, Calibrazione dinamica del radar, Calibrare la telecamera frontale, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Azzerare i valori di apprendimento del compressore clima, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare l'attuatore del faro (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento
Reset manutenzione	(Land-Rover Defender-III, L663)
Funzione di prova	(Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

Codice d'errore

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parametri

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX,

	AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)
Attuatore	(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L)
Codifica	(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Codificare le valvole ruota
Regolazione di base	(Lexus IS, AVE30), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L): Calibrare il sensore radar (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55): Resettare i valori di adattamento del freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare il freno di stazionamento, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Disattivare il sistema frenante elettroidraulico, Spurgare il sistema frenante, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento (Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Disattivare il sistema frenante elettroidraulico, Spurgare il sistema frenante, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento (Lexus UX, MZAH10): Spurgare il sistema frenante
Funzione di prova	(Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

MAN

Codice d'errore	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Parametri	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Attuatore	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Codifica	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway
Regolazione di base	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/ sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore
Reset manutenzione	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Funzione di prova	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

Maxus

Codice d'errore	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)
Parametri	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)

| **Codifica**

(Maxus Deliver 9, SV63):
Codifica iniettore

| **Regolazione di base**

(Maxus Deliver 9, SV63):
Resetta i valori di apprendimento del sistema di additivo di urea, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Adattare il sensore di pressione del FAP, Inizializzare il sensore di imbardata, Ventilare aggregato idraulico e sistema frenante, Resettare i valori di apprendimento del sistema SCR, Adattare il misuratore massa d'aria a film caldo, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Maxus eDeliver 3, SV3C):
Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare il sistema frenante

(Maxus Euniq 5, SV5A):
Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare il sistema frenante, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Maxus Euniq 6,):
Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Inizializzare il sensore di velocità di rotazione, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare il sistema frenante, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

| **Reset manutenzione**

(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6,)

Mazda

| **Codice d'errore**

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP)

| **Parametri**

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda CX-60, KH)

| **Attuatore**

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF),
(Mazda Mazda 3, BP)

| **Codifica**

(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):
Impostare le funzioni di controllo olio motore

(Mazda CX-5, KF):

Codificare la frizione della trazione integrale, Impostare le
funzioni di controllo olio motore

(Mazda Mazda 2, KB):

Codificare l'ID del sensore di pressione pneumatico

(Mazda Mazda 3, BL10):

Codifica iniettore

(Mazda Mazda 3, BN):

Codifica iniettore, Impostare le funzioni di controllo olio
motore

| Regolazione di base

(Mazda CX-3, DK):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare la valvola a farfalla, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante, Azzerare l'aggiustamento del contenuto di fuliggine

(Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Calibrare i sensori radar anteriori, Calibrare i sensori radar posteriori, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare la valvola a farfalla, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della regolazione portata fari, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Azzerare l'aggiustamento del contenuto di fuliggine, Calibrare la telecamera con visibilità totale, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Calibrare la centralina della telecamera

(Mazda CX-5, KF):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento del radar di prossimità, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare la valvola a farfalla, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della regolazione portata fari, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Calibrare la telecamera con visibilità totale, Inizializzare il sistema SCR, Inizializzare la quantità di iniezione, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Calibrare la centralina della telecamera

(Mazda CX-7, ER):

Resettare i valori di adattamento della valvola EGR e della valvola a farfalla

(Mazda Mazda 2, KB):

	<p>Registrare l'assistente al parcheggio, Resettare i valori di adattamento del freno di stazionamento, Spurgare il sistema di raffreddamento dell'inverter, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare il freno di stazionamento, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Modo di manutenzione (il blocco motore può essere disattivato > il motore a benzina gira), Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 6, GH): Resettare i valori di adattamento della valvola EGR e della valvola a farfalla, Inizializzare la quantità di iniezione</p> <p>(Mazda Mazda 3, BN): Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Resettare i valori di apprendimento del misuratore massa d'aria, Inizializzare la valvola a farfalla, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Azzerare i valori di apprendimento della pompa carburante, Azzerare l'aggiustamento del contenuto di fuliggine, Inizializzare la quantità di iniezione</p> <p>(Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 6, GL): Inizializzare il sistema SCR</p> <p>(Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)</p>
<p> Reset manutenzione</p>	

Mercedes

<p> Codice d'errore</p>	<p>(Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes E-Klasse, 211070), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p> Parametri</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p> Attuatore</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p> Codifica</p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613): Codifica iniettore, Bloccare/sbloccare il lettore CD/DVD, Codificare il riconoscimento del rimorchio</p>

| Regolazione di base

(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613):

Inizializzare la valvola di regolazione della portata carburante, Resettare i valori di adattamento della bassa pressione del carburante, Inizializzare il catalizzatore SCR dopo la sostituzione, Inizializzare la valvola EGR bassa pressione, Inizializzare il filtro antiparticolato dopo la sostituzione della centralina del motore, Inizializzare l'iniettore AdBlue, Inizializzare il filtro antiparticolato, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione dopo la sostituzione della centralina motore, Inizializzare la pompa alta pressione carburante e la rampa di iniezione, Adattare l'attuatore della valvola gas di scarico, Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma, Inizializzare la valvola EGR, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Rigenerare il filtro antiparticolato durante la marcia, Adattamento MMA, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la chiusura del condotto di aspirazione, Adattamento alzacristalli, Inizializzare il cambio di velocità, Inizializzare il sensore di marcia, Adattamenti AdBlue, Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione, Eseguire gli adattamenti del motore, Attivare la pompa carburante, Regolazione dei fari, Adattamento sonda Lambda, Resettare i valori di apprendimento del filtro d'aria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Compensazione di deriva del debimetro a film caldo, Inizializzare l'arresto della valvola a farfalla, Azzerare l'adattamento del valore medio di quantità, Apprendimento della valvola regolatrice di pressione, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, calibrazione volume zero, Azzerare i valori di apprendimento del post trattamento dei gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento del sensore NOx, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di apprendimento del sensore albero a camme, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Resettare i valori di apprendimento del sensore temperatura gas di scarico del filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di temperatura dei gas di scarico, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Inizializzare il sensore di temperatura prima del catalizzatore SCR, Azzerare i valori di apprendimento del turbocompressore variabile, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Resettare i valori di apprendimento a lungo termine del modulo di dosaggio additivo di urea, Calibrare la centralina della telecamera, Inizializzare il sistema di allarme di collisione, Inizializzare la valvola EGR alta pressione, Resettare il contatore di perdita delle sincronizzazioni dell'albero motore/a camme

| Reset manutenzione

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)

Mini

Regolazione di base	(Mini F54 Clubman, XK91), (Mini F55 One/Cooper, XS11), (Mini F56 One/Cooper, XR51), (Mini F57 Cabrio, WH71), (Mini F60 Countryman, 21BR): Riempire/spurgare il tubo dell'additivo a base di urea, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione, Inizializzare la protezione anti-incastro del tettuccio apribile, Spurgare il sistema frenante
Funzione di prova	(Mini F60 Countryman, YT71)

Mitsubishi

Codice d'errore	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Parametri	(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)
Attuatore	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)
Regolazione di base	(Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W): Inizializzare le funzioni adattive, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera
Reset manutenzione	(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)

Nissan

Codice d'errore	(Nissan Qashqai, J12)
Parametri	(Nissan Qashqai, J12)
Regolazione di base	(Nissan Qashqai, J12): Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Nissan Qashqai, J12)

Opel/Vauxhall

| Codice d'errore

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Parametri

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Attuatore

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

| Codifica

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Codificare il gancio di traino

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Codificare il gancio di traino, Registrare la batteria, Programmare il telecomando, Codifica chiave, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Codifica iniettore

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Regolare il limitatore di velocità, Codifica iniettore, Codificare il regime del minimo

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Codificare il gancio di traino, Codifica iniettore, Codificare la pressione pneumatici obbligatoria

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Regolare il limitatore di velocità, Codificare la stabilizzazione del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Codificare il gancio di traino, Programmare il telecomando, Codifica iniettore, Codificare il sistema di controllo abitacolo, Codificare l'allarme sonore, Codifica chiave, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare il VIN

| Regolazione di base

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Resettare i valori di adattamento del riscaldamento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento della portata d'aria del funzionamento al minimo, Inizializzare il controllo pressione pneumatici, Calibrare la telecamera frontale, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore di ossidazione, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Adattamento alzacristalli, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di adattamento del sensore di imbardata, Azzerare i fine corsa del volante, Adattamento finecorsa sterzo, Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria, Adattamento posizione albero a gomiti, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzazione sensore portata fari, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore farfalla, Inizializzare il freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Inizializzare il modulo sensore batteria, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Resettare l'adattamento della miscela

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

Resettare i valori di apprendimento dell'iniettore additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il modulo pompa AdBlue, Inizializzare la valvola EGR, Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Adattamento MMA, Calibrare la telecamera frontale, Inizializzare il sensore di velocità di rotazione/di accelerazione, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il sensore di pressione del FAP, Sostituire la cinghia di trasmissione del gruppo ausiliario, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, adattamento cambio posizione N, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il sistema DeNOx, Inizializzare il livello di carburante, Adattare la griglia del radiatore, Adattare la posizione della frizione, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Uscire dal modo ECO, Azzerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il freno di stazionamento, Adattamento volano, Inizializzare la pompa ad alta pressione del carburante

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

Adattamento riscaldamento sonda Lambda, Adattamento posizione albero a gomiti, calibrazione sensore angolo sterzata, Resettare l'adattamento della miscela, Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Resettare i valori di adattamento del sensore di accelerazione longitudinale, Annullare il limite di coppia, Resettare il contatore di battito, Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza, Resettare il contatore del blocco delle cartucce di profumazione, Sostituire il pistone, Rigenerare il filtro antiparticolato a vettura ferma, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare le funzioni adattive, Sostituire la testata., Inizializzare il livello di carburante, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Uscire dal modo ECO, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore,

Inizializzare il sensore pioggia/luce, Adattamento volano, Attivare la funzione start/stop, Calibrare la centralina della telecamera, Sostituire i componenti del freno, Inizializzare l'alternatore

(Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Resettare il contatore di battito, Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza, Adattamento turbocompressore, Calibrare la telecamera frontale, Resettare i valori di adattamento del regolatore di pressione di sovralimentazione, Resettare la centralina, Inizializzare il sensore di velocità di rotazione/di accelerazione, Inizializzare la valvola a farfalla, Sostituire la testata., Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Adattare la posizione della frizione, Regolazione dei fari, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Uscire dal modo ECO, Azzerare i valori di apprendimento del sensore del pedale dell'acceleratore, Adattamento volano, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Resettare i valori della corrente di scarica della batteria, Inizializzare l'alternatore

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Adattamento MMA, Inizializzare il controllo pressione pneumatici, Calibrare la telecamera frontale, Adattamento alzacristalli, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Adattare il sensore del pedale dell'acceleratore, Resettare i valori di apprendimento delle candele ad incandescenza, adattamento cambio posizione N, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di adattamento del sensore di imbardata, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Inizializzazione sensore pressione Rail, Inizializzare le valvole di distribuzione dell'aria, Adattamento posizione albero a gomiti, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore, Adattamento sonda Lambda, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzazione sensore portata fari, Azzerare i valori di apprendimento del sensore di pressione differenziale, Azzerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il freno di stazionamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Adattamento volano, Inizializzare il sensore di temperatura dei gas di scarico, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Inizializzare il modulo sensore batteria, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control)

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Adattamento MMA, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Resettare i valori di apprendimento della valvola di bypass EGR, Resettare la spia di controllo "Presenza di acqua nel carburante", Adattamento posizione albero a gomiti, Adattamento sonda Lambda, Azzerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la pompa ad alta pressione del

carburante, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare l'iniettore di carburante del filtro antiparticolato, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire il serbatoio additivo di urea, Inizializzare la valvola EGR, Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea, Rigenerare il catalizzatore DeNOx, Inizializzare il sistema DeNOx, Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il sensore di accelerazione longitudinale/trasversale, Inizializzare il sensore di accelerazione longitudinale/trasversale, Attivare la funzione start/stop, Calibrare la centralina della telecamera, Sostituire dei componenti del motore

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di apprendimento del sensore di pressione frenante, Inizializzare l'iniettore AdBlue, Resettare i valori di adattamento del sensore di accelerazione trasversale, Resettare i valori di adattamento del sensore di accelerazione longitudinale, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Sostituire il serbatoio dell'additivo di rigenerazione, Adattamento MMA, Inizializzare l'elettrovalvola regolatrice di swirl, Inizializzare il sensore di accelerazione trasversale, Inizializzare la valvola gas di scarico, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il sensore di pressione del FAP, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Resettare i valori di apprendimento della valvola di bypass EGR, Adattare la centralina climatizzatore, Adattamento posizione albero a gomiti, Adattamento sonda Lambda, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Adattare il sensore di accelerazione longitudinale, Azzeram.press.Rail, Inizializzare la pompa ad alta pressione del carburante, Configurare il sensore della pressione di carico, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore ad accumulo di NOx, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Resettare i valori di apprendimento della pompa additivo di urea

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Resettare i valori di adattamento del sensore di accelerazione longitudinale, Riattivare l'assistente alla frenata di emergenza, Inizializzare il sensore di posizione del rotore, Scaricare il circuito del sistema di raffreddamento, Riempire il sistema di raffreddamento, Eseguire la regolazione di base della batteria per avviamento elettrico, Inizializzare la valvola EGR, Riempire il serbatoio additivo di rigenerazione, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Azzerare i

	<p>valori di apprendimento del cambio, Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra, adattamento cambio posizione N, Svuotare/riempire il serbatoio di additivo di urea, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il sistema DeNOx, Inizializzare il livello di carburante, Inizializzare il dispositivo di dosaggio dell'aria, Spurgare il circuito di raffreddamento, calibrazione sensore angolo sterzata, Uscire dal modo ECO, Calibrare il sensore radar, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Attivare la funzione start/stop, Calibrare la centralina della telecamera, Sostituire dei componenti del motore, Sostituire i componenti del freno</p> <p>(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12): Resettare i valori di adattamento del riscaldamento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del sistema di aspirazione</p> <p>(Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0): Rigenerare il filtro antiparticolato</p>
Reset manutenzione	<p>(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)</p>
Funzione di prova	<p>(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09)</p>
Peugeot	
Codice d'errore	<p>(Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 207, W*****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))</p>
Parametri	<p>(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6*****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W*****), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))</p>

| **Attuatore**

(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W****), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot Rifter, E)

| **Codifica**

(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 207, W), (Peugeot 207, W****), (Peugeot 208, C), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 807, E), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot RCZ, 4J):

Codificare la quantità di additivo di rigenerazione

| **Regolazione di base**

(Peugeot 1007, K), (Peugeot 206, 2):

Pulire/sostituire il filtro antiparticolato

(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, L), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E):

Sostituire il serbatoio dell'additivo di rigenerazione,

Spurgare la pompa/il tubo dell'additivo di rigenerazione

(Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 5008, 0A):

Sostituire il serbatoio dell'additivo di rigenerazione,

Spurgare la pompa/il tubo dell'additivo di rigenerazione,

Sostituire/riempire il serbatoio additivo di rigenerazione

(Peugeot 3008, M), (Peugeot 508, 8):

Sostituire/riempire il serbatoio additivo di rigenerazione

(Peugeot 307, 3), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot Expert-III, XX):

Pulire/sostituire il filtro antiparticolato, Sostituire/riempire il serbatoio additivo di rigenerazione

(Peugeot Boxer-III, Y (EU6)):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire il serbatoio

additivo di urea, Inizializzare la valvola EGR, Riempire il

serbatoio additivo di rigenerazione, Svuotare/riempire il

serbatoio di additivo di urea, Rigenerare il catalizzatore

DeNOx, Inizializzare il sistema DeNOx, Inizializzare il

dispositivo di dosaggio dell'aria, Attivare la funzione start/

stop

Polestar

Codice d'errore	(Polestar Polestar 2, V)
Regolazione di base	(Polestar Polestar 2, V): Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera
Reset manutenzione	(Polestar Polestar 2, V)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Polestar Polestar 2, V)

Porsche

Codice d'errore	(Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)
Codifica	(Porsche Taycan (Y1x), Y1A): Registrare la batteria, Attivare/disattivare il modo trasporto

Renault

Codice d'errore	(Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Talisman, LPNB)
Parametri	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Attuatore	(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5__), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II,), (Renault Arkana, RJL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)
Codifica	(Renault Arkana, RJL):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Captur-I, J5__):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Codifica iniettore, Codificare il kit di ruote (estate/inverno), Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua

(Renault Captur-II, RJB):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Clio-V, B7AD):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codifica iniettore, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Megane-IV, RFB):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Disattivare/attivare il gancio di traino, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codificare la stabilizzazione del rimorchio, Codifica iniettore, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare la variante specifica per paese, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Kangoo-II,):

Bloccare la centralina del sistema airbag, Sbloccare la centralina del sistema Airbag, Codificare la variante di lingua

(Renault Koleos-II, HCA):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Disattivare/attivare il gancio di traino, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare la variante specifica per paese, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Codificare il gancio di traino, Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codificare la stabilizzazione del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare la variante specifica per paese, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

| Regolazione di base

(Renault Talisman, LPNB):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Disattivare/attivare il gancio di traino, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codificare la stabilizzazione del rimorchio, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare la variante specifica per paese, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Codificare la stabilizzazione del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Zoe, BFMA):

Codificare il motore di avviamento elettrico, Bloccare/sbloccare la centralina del sistema airbag, Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Attivare/disattivare l'azionamento automatico del freno di stazionamento, Codificare le unità visualizzate nel quadro strumenti, Codificare la variante di lingua, Codificare la dimensione dei pneumatici

(Renault Arkana, RJL):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Resettare il contatore di avviamento, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare i sensori radar posteriori, Inizializzare il sensore alta pressione carburante, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Captur-I, J5__):

Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento

(Renault Captur-II, RJB):

Inizializzare la valvola a farfalla, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Resettare il contatore di avviamento, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare i sensori radar posteriori, Inizializzare il sensore alta pressione carburante, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Spurgare il gruppo idraulico del sistema

ABS, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento, Dopo la sostituzione del FAP, Resettare i valori di apprendimento del sensore albero a camme, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Clio-V, RJA):

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Resettare il contatore di avviamento, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare i sensori radar posteriori, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Adattamento MMA, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Inizializzare la valvola a farfalla, Resettare i valori di apprendimento della valvola di aspirazione aria, Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento, Resettare i valori di apprendimento del sensore albero a camme, Inizializzare la valvola gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Espace-V, JRAM):

Inizializzare il gruppo di componenti della frizione

(Renault Fluence, LZBL, LZBD):

Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Portare la sterzata a quattro ruote in posizione di marcia rettilinea, Calibrazione dinamica del radar, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Adattamento MMA, Inizializzare la valvola gas di scarico, Inizializzare la valvola dell'aria di aspirazione, Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione, Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore, Adattamento sonda Lambda, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Inizializzare il sensore di alta

pressione carburante o la rampa d'iniezione, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Kangoo-II,):

Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Mettere fuori tensione il veicolo ibrido/elettrico

(Renault Koleos-II, HCA7):

Inizializzare la valvola a farfalla, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Calibrazione dinamica del radar, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Adattare l'albero a camme, Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento, Dopo la sostituzione del FAP, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Megane-IV, B9M0):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Portare la sterzata a quattro ruote in posizione di marcia rettilinea, Resettare il contatore di avviamento, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare i sensori radar posteriori, Regolare/calibrare il faro Matrix LED SX, Regolare/calibrare il faro Matrix LED DX, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Inizializzare il sensore di pressione differenziale, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare la valvola dell'aria di aspirazione, Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione, Resettare i valori di apprendimento della valvola di bypass EGR, Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore, Adattamento sonda Lambda, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore, Adattamento volano, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare la valvola swirl, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Scenic-IV, J9A2):

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda, Resettare i valori di adattamento del sistema riciclo dei gas di scarico a bassa pressione, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di pressione differenziale,

Adattamento MMA, Azzerare i valori di apprendimento della valvola EGR, Resettare i valori di apprendimento della valvola di aspirazione aria, Resettare i valori di adattamento della pompa carburante alta pressione, Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Calibrare il radar e la telecamera, Inizializzare la valvola gas di scarico, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Inizializzare il sensore di alta pressione carburante o la rampa d'iniezione, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento

(Renault Talisman, L2MV,LPMV):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il gruppo di componenti della frizione, Portare la sterzata a quattro ruote in posizione di marcia rettilinea, Resettare il contatore di avviamento, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Calibrare i sensori radar posteriori, Inizializzare il sensore alta pressione carburante, Regolare/calibrare il faro Matrix LED SX, Regolare/calibrare il faro Matrix LED DX, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare le bocchette di ventilazione del climatizzatore, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare la corona dentata del motorino di avviamento, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Inizializzare il sensore di livello veicolo, Adattare la fasatura variabile dell'albero a camme, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

Inizializzare il modulo pompa AdBlue, Inizializzare l'iniettore AdBlue, Inizializzare il serbatoio additivo AdBlue, Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Resettare i valori di apprendimento del catalizzatore ad accumulo di NOx, Calibrare la centralina della telecamera, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Renault Zoe, BFMA):

Calibrazione dinamica del radar, Sostituire la batteria del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di posizione del rotore, Inizializzare la pompa elettrica del liquido di raffreddamento, Spurgare il

<p>Reset manutenzione</p>	<p>gruppo idraulico del sistema ABS, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare i valori di apprendimento del sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Mettere fuori tensione il veicolo ibrido/elettrico, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Captur-I, J5___), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Megane-IV,), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Kangoo-II,), (Renault Koleos-II, HCA)</p>
<p>Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management</p>	<p>(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Arkana, RJL), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Talisman, RFD), (Renault Talisman, LPNC, LPNB), (Renault Talisman, KPNC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV, JGMM), (Renault Talisman, LPNB), (Renault Talisman, KPNB)</p>
<p>Seat</p>	
<p>Codice d'errore</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)</p>
<p>Parametri</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F), (Seat Arona, KJ)</p>
<p>Attuatore</p>	<p>(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)</p>
<p>Codifica</p>	<p>(Seat Ateca, KH): Codificare il modulo portellone, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto</p> <p>(Seat Ibiza, KJ): Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio</p>

| Regolazione di base

dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Sostituire il faro/il modulo di potenza, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Seat Leon, 5F):

Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Disattivare/attivare il regolatore velocità di marcia, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Sostituire il faro/il modulo di potenza, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Seat Ateca, KH):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Seat Ibiza, KJ):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base

del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Adattare la griglia del radiatore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Seat Leon, 5F):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Resettare i valori di apprendimento del sistema di additivo di urea, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Resettare il messaggio di avviso del sistema AdBlue, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Inizializzare il sensore di pressione gas di scarico, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Adattare il sistema di additivo di urea, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento

	<p>autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore</p> <p>(Seat Leon, KL): Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo</p> <p>(Seat Tarraco, KN): Resettare il modo di collisione, Adattare la griglia del radiatore, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo</p> <p>(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)</p> <p>(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)</p> <p>(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)</p>
Reset manutenzione	
Funzione di prova	
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	

Skoda

Codice d'errore	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Parametri	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Attuatore	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Codifica	(Skoda Enyaq, 5A): Codificare il sensore pioggia/luce (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):

| Regolazione di base

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Skoda Karoq, NU):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Skoda Octavia, NX):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Skoda Superb, 3T):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Skoda Superb, NZ):

Registrare la batteria, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Skoda Enyaq, 5A):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resetare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento

(Skoda Kamiq, NW):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Inizializzare l'alternatore

(Skoda Karoq, NU):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Superb, 3V):

Adattare la griglia del radiatore

(Skoda Kodiak, PS):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Skoda Octavia, NX):

Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Skoda Octavia, PV):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Skoda Scala, NW):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Inizializzare l'alternatore

(Skoda Superb, 3T):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Skoda Superb, NZ):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Attivazione

	CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo
Reset manutenzione	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ)
Funzione di prova	(Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

Subaru

Codice d'errore	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Parametri	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Attuatore	(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)
Codifica	(Subaru Legacy/Outback, BR): Codifica iniettore

| Regolazione di base

(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GT):
Rigenerare il filtro antiparticolato, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Subaru Forester, SK), (Subaru Levorg, VM), (Subaru XV, G5):

Inizializzare l'assistente cambio di corsia

(Subaru Legacy/Outback, BS):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare un nuovo filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola EGR, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore pioggia/luce, Inizializzare la pompa ad alta pressione del carburante, Resettare i valori di apprendimento del motorino di avviamento, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Inizializzare la quantità di iniezione, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento

(Subaru Solterra, EAM1S):

Spurgare il sistema di raffreddamento dell'inverter, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera

| Reset manutenzione

(Subaru Legacy/Outback, BR)

Suzuki

| Codice d'errore

(Suzuki Celerio, LF)

| Parametri

(Suzuki Celerio, LF)

| Attuatore

(Suzuki Celerio, LF)

| Regolazione di base

(Suzuki Across, A5Z):
Calibrare il sensore radar

(Suzuki Celerio, LF):

Inizializzare i sensori della gestione elettronica di stabilità

Tesla

| Parametri

(Tesla Model 3, 5YJ3)

Toyota

Codice d'errore	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Parametri	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Attuatore	(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)
Codifica	(Toyota Auris, ZRE186): Codificare la funzione di apertura/chiusura comfort, Codificare l'illuminazione dell'abitacolo, Codificare il sistema di controllo pressione pneumatici (Toyota Camry, ASV50): Codificare le valvole ruota, Configurare l'allarme chiave (Toyota Corolla, MZEA11): Codificare le valvole ruota (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Kluger, GSU58): Memorizzare le posizioni della telecamera e le posizioni sul pannello di calibrazione, Codificare le valvole ruota, Configurare l'allarme chiave (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)): Codifica iniettore, Codificare il sistema di controllo pressione pneumatici (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13): Codificare l'ID del sensore di pressione pneumatico
Regolazione di base	(Toyota Auris, ZRE186): Inizializzare i sensori di livello veicolo, Inizializzare il sensore di imbardata, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Calibrare la centralina della telecamera (Toyota Camry, ASV50): Inizializzare i sensori di livello veicolo, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Spurgare il sistema ABS/ESC, Calibrare il sensore radar, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Toyota Corolla, MZEA11):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Registrare l'assistente al parcheggio, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera

(Toyota Corolla, ZZE122):

Marce (inizializzazione ampliata del cambio), adattamento cambio posizione N, Inizializzare l'idraulica della trasmissione, Adattare la posizione della frizione, Inizializzare la centralina del cambio, Inizializzare il punto di innesto della frizione

(Toyota Hilux, GUN126):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Funzione di apprendimento/di cancellazione delle quantità di preiniezione, Funzione di cancellazione della quantità di preiniezione, Spurgare il sistema frenante, Calibrare la centralina della telecamera

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Azzerare i valori di apprendimento del filtro antiparticolato, Inizializzare il sensore di imbardata, Inizializzazione pompa ad alta pressione, Controllare il regolatore di portata carburante, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Funzione di apprendimento/di cancellazione delle quantità di preiniezione, Funzione di cancellazione della quantità di preiniezione, Spurgare il sistema frenante

(Toyota Kluger, GSU58):

Inizializzare i sensori di livello veicolo, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Disattivare la gestione elettronica di stabilità, Spurgare il sistema frenante, Calibrare la centralina della telecamera

(Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L):

Inizializzare l'assistente cambio di corsia

(Toyota Yaris, GXPA16):

Registrare l'assistente al parcheggio, Resettare i valori di adattamento del freno di stazionamento, Inizializzare il sensore di imbardata, Resettare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare il freno di stazionamento, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera

(Toyota Yaris, MXP13):

	<p>Registrare l'assistente al parcheggio, Resetare i valori di adattamento del freno di stazionamento, Spurgare il sistema di raffreddamento dell'inverter, Inizializzare il sensore di imbardata, Resetare i valori di apprendimento della centralina ABS, Inizializzare il freno di stazionamento, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo servizio del freno di stazionamento elettromeccanico, Modo di manutenzione (il blocco motore può essere disattivato > il motore a benzina gira), Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Calibrare la centralina della telecamera</p>
<p> Reset manutenzione</p>	<p>(Toyota Corolla, ZZE122)</p>
<p> Funzione di prova</p>	<p>(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Hilux, GUN126)</p>

Volkswagen

	<p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)</p>
<p> Codice d'errore</p>	
<p> Parametri</p>	<p>(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
<p> Attuatore</p>	<p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG),</p>

| Codifica

(Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA),
(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

(Volkswagen Arteon, 3H):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Programmare il telecomando radiocomandato, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Volkswagen Caddy, SA):

Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Programmare il telecomando radiocomandato, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Adattare il servosterzo dopo la sostituzione, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il riscaldamento autonomo, Codificare la variante di lingua del quadro strumenti, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST):

Registrare la batteria, Codifica iniettore, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),

(Volkswagen Crafter, SZ):

Registrare la batteria supplementare, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Registrare la batteria, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Codificare il sensore pioggia/luce

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Codificare il modulo portellone, Codificare il sensore pioggia/luce, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen Passat, CJ):

Registrare la batteria, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3):

Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen T-Roc, A1):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):

Codificare il modulo portellone, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il modulo piantone sterzo, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto

(Volkswagen Taigo, CS):

Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Sincronizzare il telecomando, Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

(Volkswagen Transporter, SH):

Codificare il modulo portellone, Disattivare/attivare il gancio di traino, Codificare le centraline nel modo esperto, Sostituire la centralina (in generale), Adattare il gancio di traino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, Registrare la batteria, Codificare l'assistente al parcheggio, Adattare il volume audio dell'assistente di parcheggio., Codificare il riconoscimento del rimorchio, Codifica iniettore, Codificare il sensore pioggia/luce, Codificare la variante di lingua, Attivare/disattivare il modo trasporto, Codificare la liste di installazione gateway

| Regolazione di base

(Volkswagen Amarok, T1):

Attivare/disattivare il modo di manutenzione del sistema frenante, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare il modulo sensore batteria, Calibrare la telecamera assistente di mantenimento di corsia

(Volkswagen Arteon, 3H):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/ supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/ sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Volkswagen Caddy, SA):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Attivare la chiusura centralizzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra, Inizializzare la centralina del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare il sensore angolo di

sterzata, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen Caddy, SB):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Eseguire gli adattamenti del motore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),

(Volkswagen Crafter, SZ):

Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Resettare il messaggio di avviso del sistema AdBlue, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/ sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen Golf8, CD):

Inizializzare l'attuatore del regolatore della temperatura del liquido di raffreddamento, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Resettare i valori di apprendimento della catena di distribuzione

(Volkswagen Golf8, CG):

Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Controllare e resettare i valori di usura dell'olio per frizione Haldex, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Spurgo speciale, Eseguire il

rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resettare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Regolazione dei fari, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento

(Volkswagen ID.7, ED):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resettare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Regolazione dei fari, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Resettare l'indicatore usura pastiglie freno, Inizializzare il sensore corsa pedale del freno, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Inizializzare il sensore di pressione freno, Regolazione dei fari, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control),

Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, BW):
Adattare la griglia del radiatore

(Volkswagen Passat, CJ):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen Polo, AE):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen T-Cross, D3):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Ridurre l'alta pressione carburante,

Adattare la griglia del radiatore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen T-Roc, A1):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen T-Roc, D1):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di

avviamento del sistema aditivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen Taigo, CS):

Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Resettare il modo di collisione, Inizializzare la valvola a farfalla, Inizializzare i sensori ESC, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Inizializzare il regolatore pressione di sovralimentazione, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Calibrare la centralina della telecamera, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen Tiguan, 5N):

Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento

(Volkswagen Tiguan, AX):

Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Volkswagen Tiguan, CT):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Riempire/spurgare il sistema di raffreddamento, Mettere fuori tensione il sistema 48 volt, Rimettere in funzione il sistema 48 volt, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/ supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Adattamento turbocompressore, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare la valvola a farfalla, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Ridurre l'alta pressione carburante, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Resettare i valori di adattamento degli iniettori, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

(Volkswagen Touran, 5T):

Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore di pressione freno, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Resettare il modo di collisione, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Adattare la griglia del radiatore, Eseguire gli adattamenti del motore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Adattare il tettuccio apribile/a sollevamento, Rigenerare il filtro antiparticolato, Spurgo speciale, Inizializzare la posizione del pedale della frizione, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Inizializzare il sistema elettronico per la regolazione delle sospensioni, Inizializzare l'assistente cambio di corsia, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Regolare i fari con/senza sistema di controllo dinamico della luce (DLA), Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Attivare il riscaldamento autonomo di postequipaggiamento, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Inizializzare l'alternatore

(Volkswagen Transporter, SH):

Rigenerare il filtro antiparticolato, Adattare la pressione dell'olio per il rodaggio motore, Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Inizializzare la centralina del pretensionatore, Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Inizializzare la pompa dell'olio frizione Haldex, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Resettare il messaggio di avviso del sistema AdBlue, Eseguire le regolazioni di base del sistema chiamata di emergenza/sistema telematico, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare i sensori ESC, Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Inizializzare la centralina del cambio, Inizializzare il cofano posteriore, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare i valori di adattamento del motore, Inizializzare il sensore di posizione neutra, Spurgo speciale, Eseguire il rodaggio iniziale del compressore del climatizzatore, Calibrare la centralina della telecamera, Adattare il sistema di additivo di urea, Autodepurazione riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo

	<p>(Volkswagen Transporter, ST): Inizializzare il catalizzatore di ossidazione, Riempire i tubi carburante del riscaldamento autonomo/supplementare, Inizializzare i sedili elettrici, Attivazione CSM, Disattivare/attivare il filtro di diagnosi, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Spurgare il sistema carburante, Adattare il filtro antiparticolato, Inizializzare il regolatore di velocità adattivo (cruise control), Adattare il telecomando del riscaldamento autonomo, Eseguire gli adattamenti della scatola del cambio, Resettare il livello di riempimento additivo di urea, Inizializzare il cofano posteriore, Eseguire gli adattamenti del motore, Spurgare il circuito di raffreddamento, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Regolazione dei fari, Resettare il blocco di avviamento del sistema additivo di urea, Rigenerare il filtro antiparticolato, Attivare la modalità banco di prova a rulli, Lavori di manutenzione - freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera, Autodepurazione riscaldamento supplementare/ riscaldamento autonomo, Sbloccaggio riscaldamento supplementare/riscaldamento autonomo</p>
<p> Reset manutenzione</p>	<p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ)</p>
<p> Funzione di prova</p>	<p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1)</p>
<p> Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management</p>	<p>(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)</p>

Volvo

Codice d'errore	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Parametri	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
Attuatore	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
Regolazione di base	<p>(Volvo C40, X): Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Calibrare il sensore radar, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Volvo S60-II, FS): Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Volvo S60-III, Z): Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante, Calibrare la bussola nello specchietto retrovisore interno, Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Aggiustare la posizione di installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Sostituire l'olio cambio automatico, Resettare i valori di correzione del sistema frenante, Identificare nuovi componenti del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole, Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico, Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore, Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Volvo S90-II, PS): Calibrare la bussola nello specchietto retrovisore interno, Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Attivare l'indicazione di marcia nel quadro strumenti, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Disattivare/attivare il modo di</p>

manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Sostituire l'olio cambio automatico, Resettare i valori di correzione del sistema frenante, Eseguire gli adattamenti del motore, Identificare nuovi componenti del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole, Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico, Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore, Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS, Calibrare la centralina della telecamera

(Volvo V60-II, ZW):

Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante, Calibrare la bussola nello specchietto retrovisore interno, Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Aggiustare la posizione di installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Attivare l'indicazione di marcia nel quadro strumenti, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Sostituire l'olio cambio automatico, Resettare i valori di correzione del sistema frenante, Eseguire gli adattamenti del motore, Identificare nuovi componenti del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole, Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico, Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore, Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la centralina della telecamera

(Volvo V90-II, PZ), (Volvo XC90-II, LC,LF):

Calibrare il sensore radar, Calibrare la centralina della telecamera

(Volvo XC40, XZ):

Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante, Calibrare la bussola nello specchietto retrovisore interno, Inizializzare l'attuatore della valvola di distribuzione dell'aria, Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Aggiustare la posizione di

	<p>installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Sostituire l'olio cambio automatico, Resettare i valori di correzione del sistema frenante, Identificare nuovi componenti del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole, Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico, Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore, Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Calibrare la telecamera di retromarcia/la telecamera a 360°, Calibrare la centralina della telecamera</p> <p>(Volvo XC60-II,): Resettare i valori di adattamento del rapporto aria-carburante, Calibrare la bussola nello specchietto retrovisore interno, Resettare i valori di apprendimento del sensore di posizione neutra, Resettare i valori di adattamento del dispositivo di individuazione ostacolo laterale, Aggiustare la posizione di installazione della centralina di riconoscimento di ostacoli, Inizializzare i sensori di livello veicolo, Resettare i valori di apprendimento della centralina del sistema di gestione della batteria, Inizializzare il sensore angolo di sterzata, Azzerare i valori di apprendimento del cambio, Disattivare/attivare il modo di manutenzione del freno di stazionamento, Inizializzare la posizione del pedale del freno, Sostituire l'olio cambio automatico, Resettare i valori di correzione del sistema frenante, Identificare nuovi componenti del climatizzatore, Inizializzare gli attuatori delle bocchette A/C, Calibrare il sensore radar, Calibrare il radar e la telecamera, Resettare il sistema di controllo pressione pneumatici, Inizializzare l'attuatore del tettuccio scorrevole, Resettare i valori di apprendimento del servosterzo elettromeccanico, Spurgare la pompa di olio del distributore di coppia, Inizializzare il sensore di accelerazione, Resettare i valori di apprendimento della meccanica dell'asse posteriore, Resettare i valori di apprendimento dell'unità idraulica del sistema ABS, Calibrare la centralina della telecamera</p>
Reset manutenzione	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X), (Volvo S60-III, Z)
Funzione di prova	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
Protetto dal sistema Cyber Security Management (CSM) diagnosticabile solo con Cyber Security Management	(Volvo XC40, XZ), (Volvo C40, X)