

Detergente DFI

Descrizione

Moderno additivo per carburante con tecnologia a base di politeramina. Grazie all'impiego di politeramina attiva garantisce ottime proprietà detergenti dell'impianto carburante e un'eccellente pulizia dei pistoni e della camera di combustione. Riduce sensibilmente il rischio di danni al motore grazie alla Low Speed Pre Ignition (LSPi).

Caratteristiche

- tecnologia a base di politeramina
- eccellente effetto di pulizia
- pulisce la camera di combustione e gli iniettori
- eccellente pulizia del motore
- pulisce l'impianto del carburante

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Dati Tecnici

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / Additive mixture in carrier fluid
Colore/aspetto	hellgelb, transparent / light yellow, transparent
Densità a 15 °C	0,886 g/cm ³
Punto di infiammabilità	74 °C
Odore	n.a.
Forma	flüssig / liquid
Viscosità a 40 °C	12,5 mm ² /s

Settori di utilizzo

Adatto a tutte le autovetture a benzina a 4 tempi.

Utilizzo

Una lattina da 120 ml è tarata per 30-50 l di carburante. Per un'efficacia ideale aggiungere al carburante massimo ogni 5.000 km. La miscelazione avviene automaticamente.

Le raccomandazioni degli OEM possono differire dal dosaggio standard. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!



Contenuto delle confezioni

120 ml Barattolo lamiera 21362
I-GR

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.