# **GYSPACK PRO 900**

**12V** 

Rif. 027084



Avviatore professionale ed autonomo con un caricatore integrato per avviare tutti i veicoli dotati di batterie con 12 V.

### Un avviatore autonomo di alto rendimento

Dotato di una batteria ad alto rendimento di piombo (in avviamento: 830A a 1V/c e 3100A nel picco della batteria), Il Gyspack PRO 900 è l'ideale per avviare veicoli leggeri, furgoni, trattori e camion.

## Ideale per interventi in loco

- ✓ Grazie alla piccola dimensione e al suo peso di 15kg, è facilmente trasportabile in loco senza sforzo.
- √ 1.80 m di cavi per un comfort d'uso ottimale.

#### Per un utilizzo in sicurezza

- ✓ Protezione contro le inversioni di polarità grazie ad un avviso acustico e ad un indicatore luminoso.
- ✓ Dotato di un fusibile per proteggere il vostro veicolo da sovratensioni o corto circuiti ed evitare scintille quando si connettono i morsetti.
- ✓ Dotato di un fusibile di 300A che protegge il sistema in caso di uso improprio.

# Ricarica completa senza sorveglianza

- ✓ Grazie ai suoi ricaricaori automatici integrati (6 A curva di carica intelligente in 7 passaggi), Gyspack PRO 900 si ricarica al100% dalla rete elettrica, senza sorveglianza, anche quando è permanentemente connesso.
- ✓ Visualizzazione dello stato di carica grazie a tre indicatori.

# Funzione di backup di memoria

✓ 1 presa accendisigari per il mantenimento o il salvataggio delle memorie del veicolo (15A fusibile) durante il cambio delle batterie.

#### Una struttura esterna protetta


✓ Il GYSPACK PRO 900 è dotato di piedini angolari. Essi lo proteggono dagli impatti durante il funzionamento in contesti esigenti (in loco o in officina).



#### Curva di carica intelligente : 7 passaggi

Dopo ogni

USO



- Carica automatica 100%
- Estende la durata e il rendimento della batteria interna

12 V	START			TEST E	CHARGEUR PR		ECTION	POWER OUT		N.	1	A	
	<b>I</b> 1V/C	Crancking CC	Peak Battery		CHARGE 230 V	ON F	<b>(</b> )) =	MEMORY			cm	kg	
12 V HAWKER 30 Ah	830A	1700 A	3100 A	•	6 A	•	•	12 V DC	15 A	2x1,80 m ø 35 mm²	31 x 32 x 16,5	15	